












Область	Примечание	рек. цена с установкой		Характеристики
		отеч / имп		
ОХРАННЫЕ, СЕРВИСНЫЕ И ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ 24 V				
 Автосигнализация PW 24-02 Мегатрак - 02		9300		Динамический код, встроенный интеллектуальный датчик удара с дистанционной регулировкой (две предупредительные и основная зоны), охрана замка зажигания, два отрицательных, положительный и отрицательный двухрежимный триггеры, универсальное силовое управление замками и раздельное фонарями, обход задержки подсветки салона, СИД, энергонезависимая память, программирование функций, программируемый дополнительный канал управления, охрана с заведенным двигателем, PIN-код авар. отключения и включения, вход предупредительной зоны доп. датчика, полное функционирование от резервного 12В аккумулятора, сигналы тревоги сиреной или клаксоном + совместная работа с турботаймером ТТ-1-24. Возможность подключения цифрового трёхосевого датчика крена/перемещения КРЕН-2.
Сирена динамическая 24В		350		
Активатор 24В		120		
 Иммобилайзер с динамическим кодом Spirit	100% герметичность антиразбойная функция, встроенный слаботочный контроллер электрохимического замка капота с защитой от повреждения капота	9950		Герметичное миниатюрное исполнение, прячется в жгут. Контактное управление прикосновением ключа с динамическим кодом, специально разработанным для контактного способа управления. Блокировка внешним электромагнитным реле, управление электрозамком капота с контролем датчика открытия, противоразбой, VALET, включение охраны по выключению зажигания или по открытию двери - что наступит раньше.
 Сложная цифровая секретка Spirit-1-24	100% герметичность, управление внешней НР блокировкой, герметичный, прячется в тьюбинг	6400		Управление одной или двумя кнопками (отрицательная и положительная) с программируемым кодом, блокировка внешним электромагнитным реле, противоразбой, VALET, автоматический переход на включение охраны по выключению зажигания в случае неисправности концевика двери.
 Иммобилайзер Spirit-3-24	100% герметичность, антиразбойная функция, встроенный слаботочный контроллер электрохимического замка капота с защитой от повреждения капота прячется в тьюбинг,	8950		Контактное управление прикосновением ключа DALLAS, блокировка с имитацией неисправности внешним электромагнитным реле, управление электрозамком капота с контролем концевика, противоразбой, VALET, автоматический переход на включение охраны по выключению зажигания в случае неисправности концевика двери.
 Аларм-иммобилайзер Nexus PWi-5DSr-24	Антиразбойная функция, цифровое реле блокировки PWi-Sr1-24	12620		Контактное управление прикосновением ключа DALLAS, цифровое реле, управляемое по однопроводной шине, 5 цепей блокировки, бьюзер, включение сирены и аварийной сигнализации, противоразбойные режимы. Не сканируется! Не создает помех штатной электронике!
Цифровое реле 24В PWi-Sr1-24		2600		Дополнительное для PWi-5DSr-24 Свободна полная контактная группа на переключение.
 Контроллер блока аккумулятора 24В-12В PW-ACh-24-12	Для МЕГАТРАК	1700		Для аккумуляторов 12В от 2,2 до 7 А/ч, заряд с учетом температуры окружающей среды. На специальном выходе появляется "масса" при пропадании основного питания.
 Турбо-таймер TT-1-24	24В	4100/4850		Два режима работы: или поддерживает работу двигателя после выключения зажигания на протяжении 2 или 3 минут, или по истечении 2 или 3 минут формирует импульс для открытия клапана на 3 секунды.
 Таймер задержки T-22-24	24В	1500		Выходное реле удлиняет входной сигнал на время, регулируемое от 1сек до 10 лет. Выходной импульс может обрываться одновременно с прекращением команды.
Сигнализатор заднего хода PW 3X-1		3300		При включении заднего хода звучат предупредительные звуковые сигналы. Универсальное питание - от 12 до 24В.
Силовой ключ - инвертор полярности верхний PW K-24В	на 24В, герметичный			Инвертирует входной сигнал. Входное сопротивление 30кОм, выходной ток - 1А.
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ				
Автосигнализации для автомобилей Polar Wolf				
 Автосигнализация PW-201 с 2 брелоками	комплект кабелей	4000 / 4500		Динамический код, встроенный интеллектуальный датчик удара с дистанционной регулировкой (две предупредительные и основная зоны), охрана замка зажигания, отрицательный и положительный триггеры, слаботочное управление замками и габаритами, управление сиреной или клаксоном выбирается при установке. Возможность подключения цифрового трёхосевого датчика крена/перемещения КРЕН-2.
 Автосигнализация PW-220 с 2 брелоками	комплект кабелей	4400 / 4800		Динамический код, встроенный интеллектуальный датчик удара с дистанционной регулировкой (две предупредительные и основная зоны), охрана замка зажигания, два отрицательных триггера, управление замками силовое (два провода) и дополнительно слаботочное, силовые поворотники, обход задержки подсветки салона, двухцветный СИД, PIN-код аварийного отключения и включения. Возможность подключения цифрового трёхосевого датчика крена/перемещения КРЕН-2.
 Автосигнализация PW-251 с 2 брелоками	предохранитель с колодкой, концевой выключатель, комплект кабелей	4600 / 5150		PIN-код аварийного отключения, охрана личинки замка, динамический код, встроенный трехзонный датчик удара с дист. регулировкой, выходы управления замками силовые (два провода) с отключаемой массой и дополнительно слаботочные, силовые поворотники, зона на разрыв, управление пятипр. активатором, обход задержки подсветки салона.
 Автосигнализация PW-314 с 2 брелоками	предохранитель с колодкой - 2шт., концевой выключатель, малогабаритное реле блокировки, комплект кабелей	5200 / 5600		Динамический код, встроенный интеллектуальный датчик удара с дистанционной регулировкой (две предупредительные и основная зоны), охрана замка зажигания, два отрицательных и положительный триггеры, универсальное силовое управление замками и раздельное фонарями, обход задержки подсветки салона, энергонезависимая память, дополнительный программируемый канал управления, охрана с заведенным двигателем, Anti - HiJack. Возможность подключения цифрового трёхосевого датчика крена/перемещения КРЕН-2.
 Автосигнализация PW-316 с 2 брелоками	полный комплект для установки: сирена, предохранитель с колодкой - 2шт., концевой выключатель, малогабаритное реле блокировки, комплект кабелей	5900 / 6500 без резервного питания 7850 / 8500 с резервным питанием		Динамический код, встроенный интеллектуальный датчик удара с дистанционной регулировкой (две предупредительные и основная зоны), охрана замка зажигания, два отрицательных, положительный и отрицательный двухрежимный триггеры, управление универсальное силовое замками 0,7/3,5С, замком с защелкой, замком комфорт и раздельное фонарями, электрохимическим замком капота, обход задержки подсветки салона, СИД, энергонезависимая память, программирование функций, программируемый дополнительный канал управления, охрана с заведенным двигателем с ключом и без, PIN-код авар. отключения и включения, вход предупредительной зоны доп. датчика, полное функционирование от резервного 12В аккумулятора при неисправном штатном аккумуляторе, сигналы тревоги сиреной. Возможность подключения цифрового трёхосевого датчика крена/перемещения КРЕН-2.
 Автосигнализация PW-316.2 с 2 брелоками		6250 / 6950 без резервного питания 8200 / 8900 с резервным питанием		Все возможности системы PW-316, но новый трехкнопочный "металлический" брелок
Автосигнализации для мототехники				
 Мотосигнализация MotoWolf-1	Два двухкнопочных брелока	4500		Динамический код, двухзонный датчик удара с дистанционной регулировкой, встроенный иммобилайзер, встроенное реле блокировки, силовое управление указателями поворотов, два отрицательных и положительный триггеры, подключение дополнительных датчиков, и т.д. Возможность подключения цифрового трёхосевого датчика крена/перемещения КРЕН-2.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БРЕЛОКИ К ОХРАННЫМ СИСТЕМАМ				
Доп. брелок двухкнопочный		400		Для автосигнализаций и устройств управления
Доп. брелок трехкнопочный		450		Для автосигнализаций

Наименование	Примечание	рек. цена с установкой отеч / имп	Характеристики
 Система дистанционного управления замками PW-RCS1		3000	Система предназначена для управления на расстоянии, по командам пульта дистанционного управления (брелока) электроприводом любого типа, рассчитанным для применения в 12-и вольтовой сети. Управление электрозамком осуществляется нажатием на кнопки брелока. Одна кнопка включает команду "Закрыть", другая "Открыть". Слаботочная, два доп. канала, управление замками 0,8-3,5с, команда "все закрыть" 25с, СИД
Контроллер центрального замка SS-M31.1		1200 / 1600	Контроллер Центрального Замка предназначен для управления замками дверей автомобиля посредством электроприводов (активаторов), смонтированных во внутренних объемах дверей. Срабатывание электроприводов и блокировка или разблокировка замков осуществляется по командам от охранной сигнализации или водителя и пассажира. Кроме стандартных двух входов предусмотрен третий, управляющий от длинного импульса, например, блокировки.
 Реле задержки Таймер T-22		1200 / 1750	Выходное реле удлиняет входной сигнал на время, регулируемое от 1сек до 10 лет. Выходной импульс может обрываться одновременно с прекращением команды.
 Турбо-таймер ТТ-1-12		3850 / 4400	Встроенное реле срабатывает в момент включения зажигания и поддерживает зажигание после выключения от 1до 5 минут. Вход запрета поддержки зажигания.
 Адаптер управления аварийной световой сигнализацией Blinker	<i>герметичный малогабаритный</i>	1900	Позволяет управлять лампами указателя поворотов от выхода сирены любой сигнализации имитируя нажатия на кнопку аварийной сигнализации (для кнопки без фиксации). Для всех VW, MB, BMW X3 /M3 E91// 525 E60, AUDI A3/ A4/A6, FOCUS 2/ 2.5, INFINITI FX50, PEUGEOT 307 и других
 Контроллер автоматического управления фарами или Дневными Ходовыми Огнями Light-1	<i>герметичный малогабаритный</i>	2500 / 3000	Позволяет организовать полностью автоматическое управление габаритными огнями и ближним светом или включение с задержкой дневных ходовых огней. Не включает лампы во время работы автозапуска и прогрева двигателя.
 Дистанционно управляемая кнопка Секрет-1	<i>герметичная возможна скрытая установка</i>	1350 / 1600	Кнопка принимает "нажатия" на расстоянии до 2 сантиметров. Пластик и стекло не являются преградой. Работает в двух режимах: - повторитель входных воздействий, или при вводе Pin-кода, которому обучена, формирует импульс от 0,8с до 10 мин. Предусмотрен триггерный режим. Защита от подбора Pin-кода.
 Устройство кодового управления Секрет-2	<i>герметичное</i>	2900 / 3400	Кнопка принимает "нажатия" на расстоянии до 2 сантиметров. Пластик и стекло не являются преградой. При вводе Pin-кода, которому обучено устройство, передает кодовый сигнал на цифровое реле, которое срабатывает время от 0,8с до 10 мин. Предусмотрен триггерный режим. Применяется для управления и аварийного отпирания механических блокираторов. Имеет защиту от подбора кода.
 AGM-202		1800 / 2000	Последовательное поднятие двух стекол, защита от обрыва троса, малые габариты, команда на закрытие массой и плюсом, управление от кнопок с массой и плюсом
 AGM-41		2500 / 2800	Последовательное поднятие четырех стекол, защита от обрыва троса, команда на закрытие массой и плюсом, управление от кнопок с массой и плюсом
 AGM-42		2800 / 3100	Последовательное поднятие четырех стекол и закрытие люка, защита от обрыва троса, команда на закрытие массой и плюсом, управление от кнопок с массой и плюсом
 AGM-227		2750 / 2950	ONE-TOUCH, одновременное управление двумя стеклоподъемниками от отрицательных кнопок, память положения по времени и температуре, проветривание от доп. канала автосигнализации, разнесенный старт при автоматическом поднятии стекол, кнопки с появляющимся плюсом